



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

GMINA TARCZYN

05-555 Tarczyn, ul. J. Stępkowskiego 17
tel. centrali 22 715 79 00, fax 22 727 81 91

NIP 123 12 33 414 REGON 015891250

Tarczyn, dnia 5 marca 2021r.

PI.271.2.2021.MB

Wykonawcy
zainteresowani udziałem w postępowaniu

Dotyczy postępowania pn. **Przebudowa placu zabaw w Pawłowicach**

Na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ:

Pytanie nr 1:

czy pozycja zawarta w przedmiarze -utylizacja nawierzchni gumowej 5 m³ - jest również przedmiotem zamówienia ?

Odpowiedź:

Nie.

W wyjaśnieniach swz z dnia 2 marca 2021r. Zamawiający zmienił poz. 11 przedmiaru na: „utylizacja materiałów z rozbieranych konstrukcji”

Pytanie nr 2:

- na zdjęciach urządzenia do demontażu ustawione są na nawierzchni piaskowej - czy zamawiający przewiduje wykonanie nowej nawierzchni (według przedmiaru około 300 m²) czy nowe urządzenia zostaną postawione na istniejącej nawierzchni (po demontażu istniejących urządzeń)
- z dokumentacji (przedmiary) wynika, że należy wykonać nawierzchnię piaskową grubości 15cm. poz. 2.13 i 2.14 przedmiarów.
Prosimy o wyjaśnienie:
czy chodzi o dosypanie piasku do już istniejącej nawierzchni piaskowej, czy też jest to pomyłka i należy wykonać nawierzchnię o grubości 30cm wg normy

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania nowej nawierzchni piaskowej.

Na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp Zamawiający zmienia treść swz w ten sposób, że poz 12-14 przedmiaru robót zastępuje się pozycjami:

| 2) NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE | | | | | |
|------------------------------|----------|---|----|--------|--------|
| 12 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i | m2 | | |
| d.2 | 0101-01 | chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | | | |
| | | <nawierzchnia piaskowa> 300,4 | m2 | 300,40 | |
| | | | | RAZEM | 300,40 |



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---------------------------------|---|------|---------|--------|
| 13 d.2 | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. (gr. warstwy 10cm) Krotność = 2 | m2 | | |
| | | <nawierzchnia piaskowa> 300,4 | m2 | 300,40 | |
| | | | | RAZEM | 300,40 |
| 14 d.2 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | | |
| | | poz.12 * 0,3 | m3 | 90,12 | |
| | | | | RAZEM | 90,12 |
| 15 d.2 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 | m3 | | |
| | | poz.14 | m3 | 90,12 | |
| | | | | RAZEM | 90,12 |
| 16 d.2 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m2 | | |
| | | <nawierzchnia piaskowa> 300,4 | m2 | 300,40 | |
| | | | | RAZEM | 300,40 |
| 17 d.2 | KNR 2-31 0104-01 analogia | Ułożenie nawierzchni bezpiecznej z warstwy piasku - grubość warstwy po zag. 10 cm, piasek rzeczny, frakcji 0,2-2mm, płukany pozbawiony cząstek ilowych i pyłowych | m2 | | |
| | | <nawierzchnia piaskowa> 300,4 | m2 | 300,40 | |
| | | | | RAZEM | 300,40 |
| 18 d.2 | KNR 2-31 0104-02 analogia | Ułożenie nawierzchni bezpiecznej z warstwy piasku - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. (grubość warstwy 20cm) piasek rzeczny, frakcji 0,2-2mm, płukany pozbawiony cząstek ilowych i pyłowych Krotność = 20 | m2 | | |
| | | <nawierzchnia piaskowa> 300,4 | m2 | 300,40 | |
| | | | | RAZEM | 300,40 |

Powyższe pozycje należy przyjąć do wyceny